



	V4MVI-09WFR V4MVO-09	V4MVI-12WFR V4MVO-12	V4MVI-18WFR V4MVO-18	V4MVI-24WF V4MVO-24
	9.500 (2.500-12.000)	12.000 (2.500-14.000)	18.000 (3.000-20.500)	24.000 (4.800-26.500)
	10.500 (2.500-13.500)	13.000 (2.500-16.000)	19.000 (3.000-21.500)	26.000 (5.500-28.000)
	2.8	3.5	5.2	7.0
	A++	A++	A++	A++
	6.5	6.4	7.4	6.1
	150	191	246	402
	2.6	3.5	5.3	6.2
	A+++	A+++	A+++	A++
	5.1	5.1	5.1	4.8
	714	961	1.455	1.808
	2.4	2.5	4.4	5.4
	A+	A+	A+	A+
	4.0	4.0	4.0	4.0
	840	875	1.540	1.890

Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)



Υψηλότερη ενεργειακή κατηγοριοποίηση για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας



Απομακρυσμένος έλεγχος πάντα και παντού



Αθόρυβη λειτουργία για τους πιο απαιτητικούς



60% εξοικονόμηση ενέργειας



Σταθερή και αποδοτική λειτουργία ακόμα και στις πιο ακραίες εξωτερικές συνθήκες



Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης αέρα 3D



Τεχνολογία ξέπνυου καθαρισμού αέρα



Έξυπνη Οθόνη



Υπευθύμιση καθαρισμού φίλτρων



Καθαρή εσωτερική μονάδα σημαίνει καθαρός αέρας



Θερμοκρασία όπως την θέλετε εκεί που την θέλετε

Smart Air Ionizing Technology

Καινοτόμα τεχνολογία Ιονισμού Αέρα

Υπερδύναμος Ιονιστής

Τα θετικά και αρνητικά ιόντα που παράγονται στην ατμόσφαιρα, εξοντώνουν τις οσμές, την σκόνη και τον καπνό, προσφέροντας καθαρό αέρα και φρεσκάδα.

Φίλτρο Αποστείρωσης κατά των Αλλεργιών

Κατακρατά ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης που υπάρχουν στον αέρα. Ο αέρας που φιλτράρεται, είναι καθαρός και αποστειρωμένος από μικρόβια που προκαλούν αλλεργίες αλλά και την μετάδοση ιώσεων.

Φίλτρο Vitamin C

Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου. Ο αέρας που φιλτράρεται αυξάνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας δίνοντας ανάσα δροσιάς.

Φίλτρο Silver Ion

Τα ιόντα αργύρου σκοτώνουν τα βακτηρίδια και τα μικρόβια που βρίσκονται στον αέρα. Προσφέρει καθαρό αέρα χωρίς οσμές.

Φίλτρο Cold Catalyst

Απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον οσμές και βλαβερά αέρια όπως φορμαλδεΐδη και άλλα πτητικά οργανικά μείγματα.

	R410A	CE	ISO 9001	ISO 14001	RoHS	V4MVI-09WFR / V4MVO-09	V4MVI-12WFR / V4MVO-12	V4MVI-18WFR / V4MVO-18	V4MVI-24WFR / V4MVO-24
Ρεύμα Λειτουργίας (A)						0.6-8.2 / 0.7-6.5	0.6-7.2 / 0.7-7.7	0.6-10.6 / 1-10.3	1.1-13.7 / 1.6-13.4
Κατανάλωση (W)						130-1.355 / 150-1.415	130-1.580 / 160-1.675	130-2.310 / 210-2.250	230-2.990 / 340-2.930
Παροχή Αέρα (m3/h)						490/430/310	500/440/320	710/610/510	1.060/860/670
Στάθμη Θορύβου (dB(A))						Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον. / Εξωτ. Μον. 21/24/31/39 / 55	21/24/31/39 / 55	23/34/39/44 / 58.5	24/32/40/48 / 60
Ηχητική Ισχύς (dB(A))						Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον. 55 / 64	52 / 61.2	60 / 65	63 / 70
Διαστάσεις ΠλxBxΥ (mm)						Εσωτ. Μον. / Εξωτ. Μον. 770x200x294 / 810x310x558	850x204x302 / 810x310x558	1.010x230x326 / 810x310x558	1.130x240x340 / 845x320x700
Καθαρό Βάρος						Εσωτ. / Εξωτ. (kg) 7.2 / 30	8.5 / 30.5	11.4 / 36	13.7 / 49.8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ